





Lycée Jean Zay - Architecte M. Roggwiller - Installateur TBES

Applique ou plafonnier pour un tube fluoescnt T5 14, 21, 28 ou 35W  
4 longueurs possibles : 600, 900, 1200 ou 1500mm  
Sa géométrie permet une fixation au mur à plat ou en angle  
Réflecteur en tôle d'acier laquée blanc 4  
Diffusant en polycarbonate Haut Rendement

A-STRIP



Pose en angle possible

Code	Désignation	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Efficacité (lm /W)
WD21J0/113HFW	A-STRIP 600-114 HR BE	886	17	52
WD21J0/119HFW	A-STRIP 900-121 HR BE	1420	26	55
WD21J0/125HFW	A-STRIP 1200-128 HR BE	1953	30	65
WD21J0/132HFW	A-STRIP 1500-135 HR BE	2494	38	66

Gradation 1>10	Gradation numérique	DALI	BL1 500	BL2 350	BALU M	BALU E
DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	-	-	-	-
Infos techniques	Carton : Ax 140x 110 mm A=620 à 1520	Poids : 1,7- 2,9 Kg	Classe 1	960°C		IP 20