

GAMME  
POLY  
LED

ALTER  
une société du groupe ETAP


Encastré équipé de LED Mid-Power (50 000 h / L70B50 / <3 SDCM).  
Caisson en acier laqué blanc 9210.  
Le diffusant uniformise le flux des LED et rend l'espace hors poussière.  
Il est en polycarbonate haut-rendement.  
Connectique rapide Wieland sur cordon (M+F).



EPOLY  
LED  
1200

Garantie 5 ans


1195 x 295



Fixation  
ossature apparente  
Té de 15 ou 24 mm

Code	Désignation	Tc (K)	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Efficacité (lm/w)
UD26J9/LEDN20S	EPOLYLED 1200-4.650N ST*	4000	2002	20	100
UD26J9/LEDW19S	EPOLYLED 1200-4.650W ST*	3000	1911	20	96
UD26J9/LEDN40S	EPOLYLED 1200-4.1250N ST	4000	4004	40	100
UD26J9/LEDW38S	EPOLYLED 1200-4.1250W ST	3000	3822	40	96

Options : Câblage en DALI (code : D à la place du S)

Infos techniques Carton : 1220 x 320 x 110 mm Poids : 6 Kg Classe 1 960°C  IP 40  
IK 03

\*groupe 0 de la norme EN 62.471 (sans risque photo-biologique)