




Plafonnier ou applique pour LED Mid-Power
4 longueurs possibles : 600, 900, 1200 ou 1500mm
Sa géométrie permet une fixation au mur à plat ou en angle
Réflecteur haut rendement en tôle d'acier laquée blanc 4
Diffusant en polycarbonate + film diffusant

A-STRIP
LED



Pose en angle

Code	Désignation	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Efficacité (lm /W)
WD21J0/LED#2AD	A-STRIP 600-LED DALI	1050	15	70
WD21J0/LED#3AD	A-STRIP 900-LED DALI	1568	21	75
WD21J0/LED#4AD	A-STRIP 1200-LED DALI	2090	25	84
WD21J0/LED#5AD	A-STRIP 1500-LED DALI	2610	30	87

Gradation 1>10	Gradation numérique	On/Off	BL1 500	BL2 350	BALU M	BALU E
-	-	DISPONIBLE	-	-	-	-
Infos techniques	Carton : Ax 140x 110 mm A=620 à 1520	Poids : 1,7- 2,9 Kg	Classe 1	960°C	RG0*	IP 20 IK 03

Remplacer le # du code par N (4000K) ou W (3000K) à préciser à la commande

*groupe 0 de la norme EN 62.471 (sans risque photo-biologique)