

PELITE 650



Classe
1

IP
20

960
°C




9
Kg

660x 660x
110 mm

Plafonnier pour 2 lampes fluo-compactes 34, 36, 40 ou 55W
Tôle d'acier pleine et micro-perforée laquée blanc avec film diffusant

Fixation en 4 points
Entraxe: 550 x 600 mm



TC-L 34, 36, 40 ou 55W

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (W)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
PELITE 650-234/36/40 BE	650 x 650	2	34/36/40	Micro-Perforé	Électronique	63%
PELITE 650-255 BG	650 x 650	2	55	Micro-Perforé	Gradable	63%

PELITE 1200



Classe
1

IP
20



960
°C



9,6
Kg

1220x 660x
110 mm

Plafonnier pour 2 lampes fluorescentes 28 ou 54W
Tôle d'acier pleine et micro-perforée laquée blanc avec film diffusant



T5 28 ou 54W

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	SOURCES	WATT (W)	CACHE LAMPES	BALLAST	PHOTOMÉTRIE
PELITE 1200-228/54 BE	1200 x 300	2	28/54	Micro-Perforé	Électronique	53%
PELITE 1200-254 BG	1200 x 300	2	54	Micro-Perforé	Gradable	53%